

INOX | Saladette

SALADETTE | GN1/1 | TOP INOX

CRA 90A



DETTAGLI



Angoli interni arrotondati per una facile pulizia




Serratura vano motore di serie



"Thermal-braker" anti-condensazione sulla cornice interna della porta



Porta con sagomantura interna per una maggior tenuta termica



Motore estraibile per un servizio post-vendita più agevole



Ventilatore interno di assistenza



Design della porta



CARATTERISTICHE GENERALI

Saladette refrigerata GN1/1 (TOP INOX)	•
Corpo esterno ed interno in acciaio Inox	•
Refrigerazione statica	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	•
Schiumatura in Ciclopentano (45mm di spessore per lato)	•
Termostato Digitale	•
Vano motore estraibile per un servizio post-vendita più agevole	•
Thermal-braker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo	•
Filtro del condensatore facilmente rimovibile	•
Vaschetta raccolta acqua separata in plastica	•
Pannello frontale con "fori as asola" per una migliore circolazione dell'aria	•
Ripiani regolabili GN1/1: 2 Pcs	•
Porta autochiudente (Nuovo design con sagomantura interna per una maggior tenuta termica)	•
Guarnizione Estraibile	•
Serratura vano motore di serie	•
N.4 Piedini regolabili frontali + N.4 Roller fissi	•
Alzatina posteriore (100 mm)	•
Classe energetica: C	•

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni Esterne (LxPxH mm)	900x700x980
Dimensioni Interne (LxPxH mm)	810x585x492
Rumorosità	50 dB(A)
Consumo	2.2 kWh/24h
Capacità	214L
Potenza Nominale	142.4 W
Peso Netto	90 Kg
Temperatura	+0° ~ +8°C
Peso Lordo	102 Kg
Dimensioni Imballo (LxPxH mm)	960x775x1145
Quantità di carico 20'/40'/40'HQ	36/72/72

CERTIFICAZIONI

CE RoHS

INGOMBRO PRODOTTO

