

INOX | Saladette

SALADETTE | GN1/1 | TOP INOX APRIBILE



CARATTERISTICHE GENERALI

- Saladette refrigerata GN1/1 (TOP APRIBILE)
- Corpo esterno ed interno in acciaio Inox
- Refrigerazione statica
- Sbrinamento automatico a fermata compressore
- Schiumatura in Ciclopentano (45mm di spessore per lato)
- Termostato Digitale
- Vano motore estraibile per un servizio post-vendita più agevole
- Thermal-braker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo
- Filtro del condensatore facilmente rimovibile
- Vaschetta raccolta acqua separata in plastica
- Pannello frontale con "fori as asola" per una migliore circolazione dell'aria
- Ripiani regolabili GN1/1: 2 Pcs
- Porta autochiudente (Nuovo design con sagomantura interna per una maggior tenuta termica)
- Guarnizione Estraibile
- Serratura vano motore di serie
- N.4 Piedini regolabili frontali + N.4 Roller fissi
- Supporti vaschette "ad uncino" per una maggiore stabilità (Inclusi)
- Classe energetica: -

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni Esterne (LxPxH mm)	900x700x1295
Dimensioni Interne (LxPxH mm)	810x586x502
Rumorosità	53.9 dB(A)
Consumo	2.42 kWh/24h
Capacità	232L
Potenza Nominale	142.4 W
Peso Netto	97 Kg
Temperatura	+0° ~ +8°C
Peso Lordo	123 Kg
Dimensioni Imballo (LxPxH mm)	960x775x1140
Quantità di carico 20'/40'/40'HQ	18/36/72

CERTIFICAZIONI

CE  RoHS

CRQ 90A



DETTAGLI



Angoli interni arrotondati per una facile pulizia

Serratura vano motore di serie

"Thermal-braker" anti-condensazione sulla cornice interna della porta

Porta con sagomantura interna per una maggior tenuta termica

Motore estraibile per un servizio post-vendita più agevole

Vetro curvo temperato con ripiano centrale

Ventilatore interno di assistenza

Unità vista dall'alto

INGOMBRO PRODOTTO

