

Saladette refrigerata statica AK943G



- Struttura interna ed esterna interamente in acciaio inox
- Refrigerazione statica
- Gruppo refrigerante incorporato
- Centralina digitale
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Sbrinamento a compressore spento
- Spessore isolamento 35 mm
- Vetro di protezione curvo incluso
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili
- Cella con angoli arrotondati
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Idonea per bacinelle gastronorm in acciaio inox o policarbonato con altezza massima 150 mm (non incluse)
- Dotata di 3 griglie GN1/1

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AK943G
POTENZA WATT	280
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	+2 ÷ +8
TIPO REFRIGERANTE	R290
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+33 °C / 60% HR
DIMENSIONI MM	1365x700x1300h
DIMENSIONI INTERNE MM	1295x595x500h
CAPACITÀ L	368
NR. E TIPO GRIGLIE	3 x GN1/1
CAPACITÀ TOP	4 x GN1/1
PESO NETTO KG	129
PESO LORDO KG	165
DIMENSIONI IMBALLO CM	142x75x131h