

## Saladette refrigerata statica AK940G



- Struttura interna ed esterna interamente in acciaio inox
- Refrigerazione statica
- Gruppo refrigerante incorporato
- Centralina digitale
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Sbrinamento a compressore spento
- Spessore isolamento 35 mm
- Vetro di protezione curvo incluso
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili
- Cella con angoli arrotondati
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Idonea per bacinelle gastronorm in acciaio inox o policarbonato con altezza massima 150 mm (non incluse)
- Dotata di 2 griglie GN1/1

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>MODELLO</b>	AK940G
<b>POTENZA WATT</b>	175
<b>ALIMENTAZIONE</b>	230/1N/50
<b>TEMPERATURA °C</b>	+2 ÷ +8
<b>TIPO REFRIGERANTE</b>	R600a
<b>TEMP. / UMIDITÀ MAX.</b>	+33 °C / 60% HR
<b>DIMENSIONI MM</b>	900x700x1300h
<b>DIMENSIONI INTERNE MM</b>	830x595x500h
<b>CAPACITÀ L</b>	240
<b>NR. E TIPO GRIGLIE</b>	2 x GN1/1
<b>CAPACITÀ TOP</b>	2 x GN1/1 + 3 x GN1/6
<b>PESO NETTO KG</b>	90
<b>PESO LORDO KG</b>	110
<b>DIMENSIONI IMBALLO CM</b>	97x75x131h