

# MURALE REFRIGERATO VULCANO 80

VULCANO 80 refrigerated vertical display

**VULCANO 80**



\* **R290** (A richiesta/on request)

Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.)

Length including side walls (thickness 40 mm each)

	LUNGHEZZE / LENGTHS							
	100	125	140	150	187	200	250	300
	1080 mm	1330 mm	1480 mm	1580 mm	1955 mm	2080 mm	2580 mm	3080 mm
<b>SL</b> Salumi e Latticini / <i>Cold cuts and Dairy products</i> <b>FV</b> Frutta e Verdura / <i>Fruit and Vegetables</i>								
Potenza assorbita totale <b>CG</b> gruppo incorporato (dotazione standard), <b>V</b> ventilato Maximum power consumption <b>CG</b> built-in unit (standard set up), <b>V</b> ventilated	1450 W	1450 W	1496 W	1496 W	2370 W	2370 W	2400 W	2933 W
Potenza assorbita totale <b>SG</b> senza gruppo (dotazione standard), <b>V</b> ventilato Maximum power consumption <b>SG</b> without condensing unit (standard set up), <b>V</b> ventilated	84 W	84 W	84 W	84 W	130 W	130 W	155 W	270 W
Potenza assorbita dall'illuminazione <b>SG</b> senza gruppo (senza accessori) Power consumption for lighting <b>SG</b> without condensing unit (without accessories)	10 W 10Wx1PC	13 W 13Wx1PC	13 W 13Wx1PC	13 W 13Wx1PC	16 W 16Wx1PC	16 W 16Wx1PC	26 W 13Wx2PCS	32 W 16Wx2PCS
Superficie di esposizione <b>SL</b> Salumi e Latticini Display surface <b>SL</b> Cold cuts and Dairy products	2,04 m <sup>2</sup>	2,54 m <sup>2</sup>	2,85 m <sup>2</sup>	3,02 m <sup>2</sup>	3,79 m <sup>2</sup>	4,04 m <sup>2</sup>	5,06 m <sup>2</sup>	6,04 m <sup>2</sup>
Superficie di esposizione <b>FV</b> Frutta e Verdura Display surface <b>FV</b> Fruit and Vegetables	1,11 m <sup>2</sup>	1,38 m <sup>2</sup>	1,56 m <sup>2</sup>	1,68 m <sup>2</sup>	2,10 m <sup>2</sup>	2,22 m <sup>2</sup>	2,76 m <sup>2</sup>	3,36 m <sup>2</sup>
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C	1100 W	1375 W	1540 W	1650 W	1980 W	2200 W	2750 W	3300 W
Temperatura d'esercizio Working temperature	<b>SL</b> Salumi e Latticini / <i>Cold cuts and Dairy products</i> +3°C / +5°C <b>FV</b> Frutta e Verdura / <i>Fruit and Vegetables</i> +6°C / +8°C							
<b>C</b> Carne preconfezionata / <i>Pre-packed meat</i>								
Potenza assorbita totale <b>CG</b> gruppo incorporato (dotazione standard), <b>V</b> ventilato. Maximum power consumption <b>CG</b> built-in unit (standard set up), <b>V</b> ventilated.	1340 W	1830 W	2140 W	2340 W	3100 W	3100 W	4330 W	4680 W
Potenza assorbita totale <b>SG</b> senza gruppo (dotazione standard), <b>V</b> ventilato, in fase di sbrinatorio Maximum power consumption <b>SG</b> without condensing unit (standard set up), <b>V</b> ventilated, during defrosting time	1120 W	1450 W	1496 W	1496 W	2370 W	2370 W	2900 W	3000 W
Potenza assorbita dall'illuminazione (led rosa) <b>SG</b> senza gruppo (senza accessori) Power consumption for lighting (pink led) <b>SG</b> without condensing unit (without accessories)	10 W 10Wx1PC	13 W 13Wx1PC	13 W 13Wx1PC	13 W 13Wx1PC	16 W 16Wx1PC	16 W 16Wx1PC	26 W 13Wx2PCS	32 W 16Wx2PCS
Superficie di esposizione <b>C</b> Carne preconfezionata Display surface <b>C</b> Pre-packed meat	2,04 m <sup>2</sup>	2,54 m <sup>2</sup>	2,85 m <sup>2</sup>	3,02 m <sup>2</sup>	3,79 m <sup>2</sup>	4,04 m <sup>2</sup>	5,06 m <sup>2</sup>	6,04 m <sup>2</sup>
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C	1300 W	1625 W	1820 W	1950 W	2431 W	2600 W	3250 W	3900 W
Temperatura d'esercizio Working temperature	<b>C</b> Carne preconfezionata / <i>Pre-packed meat</i> 0°C / +2°C							
Gas refrigerante Cooling gas	R452A - R455A - <b>R290</b> (A richiesta/on request)							
Classe climatica - Dati collaudo Climatic class - Testing data	3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% 3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%							
Alimentazione Power supply	220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz su richiesta / On request)							

**MURALE REFRIGERATO VULCANO 80**

VULCANO 80 refrigerated vertical display

**CG** Versione con gruppo incorporato / Built-in unit**V** Refrigerazione ventilata / Ventilated refrigeration

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PREZZO / PRICE
<b>SL</b>	<b>MURALE REFRIGERATO VULCANO 80, VERSIONE VERNICIATO, ALLESTIMENTO SALUMI E LATTICINI, CON GRUPPO</b>  <i>VULCANO 80 REFRIGERATED VERTICAL DISPLAY, PAINTED VERSION, FOR COLD CUTS AND DAIRY PRODUCTS, BUILT-IN UNIT</i>	
V80100SL	<b>VULCANO 80 SL - 100</b>	€ 3.157,00
V80125SL	<b>VULCANO 80 SL - 125</b>	€ 3.472,00
V80140SL	<b>VULCANO 80 SL - 140</b>	€ 3.787,00
V80150SL	<b>VULCANO 80 SL - 150</b>	€ 3.944,00
V80187SL	<b>VULCANO 80 SL - 187</b>	€ 4.419,00
V80200SL	<b>VULCANO 80 SL - 200</b>	€ 5.051,00
V80250SL	<b>VULCANO 80 SL - 250</b>	€ 5.523,00
V80300SL	<b>VULCANO 80 SL - 300</b>	€ 6.787,00
<b>SL</b>	<b>MURALE REFRIGERATO VULCANO 80, VERSIONE ACCIAIO INOX, ALLESTIMENTO SALUMI E LATTICINI, CON GRUPPO</b>  <i>VULCANO 80 REFRIGERATED VERTICAL DISPLAY, STAINLESS STEEL VERSION, FOR COLD CUTS AND DAIRY PRODUCTS, BUILT-IN UNIT</i>	
V80100SLINOX	<b>VULCANO 80 SL - 100</b>	€ 3.789,00
V80125SLINOX	<b>VULCANO 80 SL - 125</b>	€ 4.166,00
V80140SLINOX	<b>VULCANO 80 SL - 140</b>	€ 4.544,00
V80150SLINOX	<b>VULCANO 80 SL - 150</b>	€ 4.733,00
V80187SLINOX	<b>VULCANO 80 SL - 187</b>	€ 5.302,00
V80200SLINOX	<b>VULCANO 80 SL - 200</b>	€ 6.061,00
V80250SLINOX	<b>VULCANO 80 SL - 250</b>	€ 6.627,00
V80300SLINOX	<b>VULCANO 80 SL - 300</b>	€ 8.144,00

\* VERSIONE VERNICIATO  
PAINTED VERSION\* VERSIONE ACCIAIO INOX  
STAINLESS STEEL VERSION