

# COTTURA OMOGENEA, MASSIMA AFFIDABILITÀ, SEMPLICITÀ D'USO.

Homogeneous cooking,  
maximum reliability, easy to use

**NERONE**  
**MID**  
meccanico



## MID 4

4 Teglie o griglie 600 x 400 mm GN 1/1  
4 Pans or grids 600 x 400 mm GN 1/1

## MID 5

5 Teglie o griglie 600 x 400 mm GN 1/1  
5 Pans or grids 600 x 400 mm GN 1/1

## MID 6

6 Teglie o griglie 600 x 400 mm GN 1/1  
6 Pans or grids 600 x 400 mm GN 1/1

## MID 7

7 Teglie o griglie 600 x 400 mm GN 1/1  
7 Pans or grids 600 x 400 mm GN 1/1

## MID 10

10 Teglie o griglie 600 x 400 mm GN 1/1  
10 Pans or grids 600 x 400 mm GN 1/1

# MID 4

Forno meccanico a convezione, con e senza iniezione di acqua, capienza **4 teglie o griglie 600x400 mm o GN 1/1**  
Mechanical convection oven with and without water injection system, suitable for **4 pans or grids 600x400 mm or GN 1/1**

PORTA A BANDIERA SX  
LH HINGED DOOR



## FUNZIONI functions



CONVEZIONE  
CONVECTION



INVERSIONE MARCIA  
REVERSE GEAR



H<sub>2</sub>O



LUCE  
LIGHT

ADATTO A CUOCERE / Suitable for cooking:



### CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Versione - Version	Elettrico - Meccanico - Electric - Mechanical
Capacità teglie - Loading capacity	4 - 600x400 mm / 4 - GN 1/1
Distanza fra teglie - Distance between trays	80 mm
Dimensioni camera (LxPxH) - Oven chamber size (LxDxH)	680 x 520 x 360 mm
Dimensioni esterne (LxPxH) - External dimensions (LxDxH)	840 x 920 x 675 mm
Potenza elettrica totale - Total electrical power	5,45 kW
Voltaggio - Voltage	220-240 V / 380-415 V 3/3+N 50 Hz
Assorbimento elettrico totale - Total rated current	24,8 A
Dimensioni imballo (LxPxH) - Package dimensions (LxDxH)	880 x 955 x 820 mm
Peso netto - Net weight	80 kg
Peso lordo con imballo - Gross weight with package	100 kg

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PREZZO / PRICE
FEM04NEMIDV	4 TEGLIE O GRIGLIE 600 x 400 mm O GN 1/1, SENZA INIEZIONE DI H <sub>2</sub> O, CON SCARICO - PORTA A BANDIERA SX 4 PANS OR GRIDS 600 x 400 mm OR GN 1/1, WITHOUT H <sub>2</sub> O INJECTION, WITH WATER DRAIN - LEFT FOLDING DOOR	€ 3.185,00
FEM04NEMIDVH2O	4 TEGLIE O GRIGLIE 600 x 400 mm O GN 1/1, CON INIEZIONE DI H <sub>2</sub> O E SCARICO - PORTA A BANDIERA SX 4 PANS OR GRIDS 600 x 400 mm OR GN 1/1, WITH H <sub>2</sub> O INJECTION AND WATER DRAIN - LEFT FOLDING DOOR	€ 3.210,00

TEGLIE E GRIGLIE NON COMPRESSE - GRIDS AND PANS NOT INCLUDED / DISPONIBILE VERSIONE 60 Hz SU ORDINAZIONE - 60 Hz VERSION AVAILABLE UPON ORDER

# MID 5

Forno meccanico a convezione, con e senza iniezione di acqua, capienza **5 teglie o griglie 600x400 mm o GN 1/1**  
Mechanical convection oven with and without water injection system, suitable for **5 pans or grids 600x400 mm or GN 1/1**

PORTA A BANDIERA SX  
LH HINGED DOOR



## FUNZIONI functions



CONVEZIONE  
CONVECTION



INVERSIONE MARCIA  
REVERSE GEAR



H<sub>2</sub>O



LUCE  
LIGHT

ADATTO A CUOCERE / Suitable for cooking:



### CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Versione - Version	Elettrico - Meccanico - Electric - Mechanical
Capacità teglie - Loading capacity	5 - 600x400 mm / 5 - GN 1/1
Distanza fra teglie - Distance between trays	80 mm
Dimensioni camera (LxPxH) - Oven chamber size (LxDxH)	680 x 480 x 440 mm
Dimensioni esterne (LxPxH) - External dimensions (LxDxH)	840 x 920 x 755 mm
Potenza elettrica totale - Total electrical power	6,45 kW
Voltaggio - Voltage	220-240 V / 380-415 V 3/3+N 50 Hz
Assorbimento elettrico totale - Total rated current	29,3 A
Dimensioni imballo (LxPxH) - Package dimensions (LxDxH)	880 x 955 x 900 mm
Peso netto - Net weight	90 kg
Peso lordo con imballo - Gross weight with package	105 kg

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PREZZO / PRICE
FEM05NEMIDV	5 TEGLIE O GRIGLIE 600 x 400 mm O GN 1/1, SENZA INIEZIONE DI H <sub>2</sub> O, CON SCARICO - PORTA A BANDIERA SX 5 PANS OR GRIDS 600 x 400 mm OR GN 1/1, WITHOUT H <sub>2</sub> O INJECTION, WITH WATER DRAIN - LEFT FOLDING DOOR	€ 3.355,00
FEM05NEMIDVH2O	5 TEGLIE O GRIGLIE 600 x 400 mm O GN 1/1, CON INIEZIONE DI H <sub>2</sub> O E SCARICO - PORTA A BANDIERA SX 5 PANS OR GRIDS 600 x 400 mm OR GN 1/1, WITH H <sub>2</sub> O INJECTION AND WATER DRAIN - LEFT FOLDING DOOR	€ 3.380,00

TEGLIE E GRIGLIE NON COMPRESSE - GRIDS AND PANS NOT INCLUDED / DISPONIBILE VERSIONE 60 Hz SU ORDINAZIONE - 60 Hz VERSION AVAILABLE UPON ORDER




# MID 6

Forno meccanico a convezione, con e senza iniezione di acqua, capienza **6** teglie o griglie **600x400** mm o **GN 1/1**  
 Mechanical convection oven with and without water injection system, suitable for **6** pans or grids **600x400** mm or **GN 1/1**

PORTA A BANDIERA SX  
 LH HINGED DOOR



## FUNZIONI functions



ADATTO A CUOCERE / Suitable for cooking:



### CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Versione - Version	Elettrico - Meccanico - Electric - Mechanical
Capacità teglie - Loading capacity	6 - 600x400 mm / 6 - GN 1/1
Distanza fra teglie - Distance between trays	80 mm
Dimensioni camera (LxPxH) - Oven chamber size (LxDxH)	680 x 480 x 520 mm
Dimensioni esterne (LxPxH) - External dimensions (LxDxH)	840 x 920 x 835 mm
Potenza elettrica totale - Total electrical power	7,65 kW
Voltaggio - Voltage	220-240 V / 380-415 V 3/3+N 50 Hz
Assorbimento elettrico totale - Total rated current	35 A
Dimensioni imballo (LxPxH) - Package dimensions (LxDxH)	880 x 955 x 980 mm
Peso netto - Net weight	90 kg
Peso lordo con imballo - Gross weight with package	110 kg

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PREZZO / PRICE
FEM06NEMIDV	6 TEGLIE O GRIGLIE 600 x 400 mm O GN 1/1, SENZA INIEZIONE DI H <sub>2</sub> O, CON SCARICO - PORTA A BANDIERA SX 6 PANS OR GRIDS 600 x 400 mm OR GN 1/1, WITHOUT H <sub>2</sub> O INJECTION, WITH WATER DRAIN - LEFT FOLDING DOOR	€ 3.445,00
FEM06NEMIDVH2O	6 TEGLIE O GRIGLIE 600 x 400 mm O GN 1/1, CON INIEZIONE DI H <sub>2</sub> O E SCARICO - PORTA A BANDIERA SX 6 PANS OR GRIDS 600 x 400 mm OR GN 1/1, WITH H <sub>2</sub> O INJECTION AND WATER DRAIN - LEFT FOLDING DOOR	€ 3.470,00

TEGLIE E GRIGLIE NON COMPRESSE - GRIDS AND PANS NOT INCLUDED / DISPONIBILE VERSIONE 60 Hz SU ORDINAZIONE - 60 Hz VERSION AVAILABLE UPON ORDER

# MID 7

Forno meccanico a convezione, con e senza iniezione di acqua, capienza **7** teglie o griglie **600x400** mm o **GN 1/1**  
 Mechanical convection oven with and without water injection system, suitable for **7** pans or grids **600x400** mm or **GN 1/1**

PORTA A BANDIERA SX  
 LH HINGED DOOR



## FUNZIONI functions



ADATTO A CUOCERE / Suitable for cooking:



### CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES


Versione - Version	Elettrico - Meccanico - Electric - Mechanical
Capacità teglie - Loading capacity	7 - 600x400 mm / 7 - GN 1/1
Distanza fra teglie - Distance between trays	80 mm
Dimensioni camera (LxPxH) - Oven chamber size (LxDxH)	680 x 520 x 620 mm
Dimensioni esterne (LxPxH) - External dimensions (LxDxH)	840 x 920 x 935 mm
Potenza elettrica totale - Total electrical power	10,7 kW
Voltaggio - Voltage	220-240 V / 380-415 V 3/3+N 50 Hz
Assorbimento elettrico totale - Total rated current	49 A
Dimensioni imballo (LxPxH) - Package dimensions (LxDxH)	880 x 955 x 1080 mm
Peso netto - Net weight	105 kg
Peso lordo con imballo - Gross weight with package	130 kg

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PREZZO / PRICE
FEM07NEMIDV	7 TEGLIE O GRIGLIE 600 x 400 mm O GN 1/1, SENZA INIEZIONE DI H <sub>2</sub> O, CON SCARICO - PORTA A BANDIERA SX 7 PANS OR GRIDS 600 x 400 mm OR GN 1/1, WITHOUT H <sub>2</sub> O INJECTION, WITH WATER DRAIN - LEFT FOLDING DOOR	€ 4.035,00
FEM07NEMIDVH2O	7 TEGLIE O GRIGLIE 600 x 400 mm O GN 1/1, CON INIEZIONE DI H <sub>2</sub> O E SCARICO - PORTA A BANDIERA SX 7 PANS OR GRIDS 600 x 400 mm OR GN 1/1, WITH H <sub>2</sub> O INJECTION AND WATER DRAIN - LEFT FOLDING DOOR	€ 4.060,00

TEGLIE E GRIGLIE NON COMPRESSE - GRIDS AND PANS NOT INCLUDED / DISPONIBILE VERSIONE 60 Hz SU ORDINAZIONE - 60 Hz VERSION AVAILABLE UPON ORDER

# MID 10

Forno meccanico a convezione, con e senza iniezione di acqua, capienza **10 teglie o griglie 600x400 mm o GN 1/1**  
 Mechanical convection oven with and without water injection system, suitable for **10 pans or grids 600x400 mm or GN 1/1**

 PORTA A BANDIERA SX  
 LH HINGED DOOR

**NERONE**  
**MID**  
**meccanico**



## FUNZIONI functions



CONVEZIONE  
 CONVECTION



H<sub>2</sub>O



INVERSIONE MARCIA  
 REVERSE GEAR



LUCE  
 LIGHT



DOPPIA VENTOLA  
 DOUBLE FAN

• ADATTO A CUOCERE / Suitable for cooking:



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES	
Versione - Version	<b>Elettrico - Meccanico - Electric - Mechanical</b>
Capacità teglie - Loading capacity	<b>10 - 600x400 mm / 10 - GN 1/1</b>
Distanza fra teglie - Distance between trays	<b>80 mm</b>
Dimensioni camera (LxPxH) - Oven chamber size (LxDxH)	<b>680 x 480 x 840 mm</b>
Dimensioni esterne (LxPxH) - External dimensions (LxDxH)	<b>840 x 920 x 1155 mm</b>
Potenza elettrica totale - Total electrical power	<b>12,7 kW</b>
Voltaggio - Voltage	<b>220-240 V / 380-415 V 3/3+N 50 Hz</b>
Assorbimento elettrico totale - Total rated current	<b>58 A</b>
Dimensioni imballo (LxPxH) - Package dimensions (LxDxH)	<b>880 x 955 x 1300 mm</b>
Peso netto - Net weight	<b>125 kg</b>
Peso lordo con imballo - Gross weight with package	<b>150 kg</b>

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PREZZO / PRICE
FEM10NEMIDV	10 TEGLIE O GRIGLIE 600 x 400 mm O GN 1/1, SENZA INIEZIONE DI H <sub>2</sub> O, CON SCARICO - PORTA A BANDIERA SX 10 PANS OR GRIDS 600 x 400 mm OR GN 1/1, WITHOUT H <sub>2</sub> O INJECTION, WITH WATER DRAIN - LEFT FOLDING DOOR	<b>€ 4.370,00</b>
FEM10NEMIDVH2O	10 TEGLIE O GRIGLIE 600 x 400 mm O GN 1/1, CON INIEZIONE DI H <sub>2</sub> O E SCARICO - PORTA A BANDIERA SX 10 PANS OR GRIDS 600 x 400 mm OR GN 1/1, WITH H <sub>2</sub> O INJECTION AND WATER DRAIN - LEFT FOLDING DOOR	<b>€ 4.395,00</b>

TEGLIE E GRIGLIE NON COMPRESSE - GRIDS AND PANS NOT INCLUDED / DISPONIBILE VERSIONE 60 Hz SU ORDINAZIONE - 60 Hz VERSION AVAILABLE UPON ORDER

# PANNELLO DI CONTROLLO MECCANICO

Mechanical control panel

