## INOX | Abbattitori

ABBATTITORI

# **RF 100A**

















#### **DETTAGLI**



Il prodotto può essere fornito di piedi regolabili o di ruote con freno



Vista camera interna dell\'unità



Sonda a spillone







Adatto a contenere teglie EURONORM 600x400mm o GASTRONORM GN1/1



anti-condensazione sulla cornice della porta







FUNZIONE "FROST BUST" (Ciclo a -40°C) e funzione "GELATO"



Set griglie per gelato (Vaschette non incluse) ordinabile separatamente

### CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE GENERALI	
Abbattitore verticale per GN1/1 e/o EURONORM 600x400	mm •
Corpo esterno ed interno in acciaio Inox	•
Refrigerazione Ventilata con sbrinamento manuale	•
Thermal-braker in plastica anti-condensazione come corniccorpo (Filo scaldante)	ce del •
Evaporatore con copertura anti-corrosione	•
Schiumatura in Ciclopentano (75mm di spessore per lato - <u>CFC</u> )	Senza •
Termostato Digitale con segnale di allarme	•
Messaggi di errore visualizzati direttamente sul display	•
Camera di raffreddamento in acciaio inox	•
Porta con micro-magnetico per blocco ventola con porta a	aperta •
Predisposizione per assemblaggio vaschetta raccogli cond (Non inclusa)	ensa •
Porta reversibile / Sonda spillone di serie	•
Configurazione teglie: 75mm distanza tra ognuna delle teg	lie •
N.4 Piedi in acciaio regolabili - (Ruote con freno opzionabi	• li)
Cicli di abbatimento a temperatura controllato o temporizz (Soft/Hard)	zati •
Modalità automatica di conservazione a fine ciclo di abbat	timento •
Ventole ECM (Per un basso consumo energetio/Bassa rum	orosità) •
Pulsante dedicata per ciclo abbattimento GELATO	•
SPECIFIC PECINICHETIMENTO "-40°C"	•
KIT GELATO (Vaschette non incluse) ordinabile separatam Dimensioni Esterne (LxPxH mm)	ente 790x870x1517
Dimensioni Interne (LxPxH mm)	640x422x870
Rumorosità	60 dB(A)
Consumo	N/A kWh/24h
Capacità	Ch.25Kg/Fr.20Kg

(COOL HEAD

6 **6** (11)

#### **CERTIFICAZIONI**

Potenza Nominale

Peso Netto

Peso Lordo

Temperatura

(E C



RoHS

1180W

120 Kg

135 Kg

12/28/28

+10°C ~ -40°C

840x910x1640

## **INGOMBRO PRODOTTO**







Dimensioni Imballo (LxPxH mm)

Quantita di carico 20'/40'/40'HQ

