

SK LINE

Impastatrice a spirale con testa e vasca fissa

Spiral mixer with fixed top and bowl





Spaccapasta e spirale in acciaio INOX
Dough breaker and spiral in stainless steel



Pannello di controllo / Control panel

Caratteristiche

L'impastatrice a spirale è la macchina ideale per lavorare impasti per pizzerie, pasticcerie, panetterie. La particolare forma della spirale consente in pochi minuti di ottenere impasti perfettamente amalgamati.

- Vasca, spirale, spaccapasta in acciaio inox 304
- Disponibile in versione a 1 e 2 velocità sia monofase che trifase
- Trasmissione a catena con motoriduttore a bagno d'olio per riduzione della rumorosità
- Stop di emergenza attivato da sollevamento griglia
- Timer e ruote di serie
- **La versione 2V monofase ha l'inversione di marcia**

Disponibilità di motori con frequenza a 60HZ, certificati UL ed a 240V con spina inglese.

+ 9,5 cm



Ruote e timer di serie
Castors and timer included

Features

The spiral dough mixer is the ideal equipment for working doughs for pizzerias, pastries, bakeries. The particular shape of the spiral allows you in few minutes to get a perfectly mixed dough.

- Bowl, spiral, dough breaker in stainless steel 304
- Available with 1 and 2 speed both monophase and triphase
- Chain transmission with gearmotor in oil bath to reduce the operating noise
- Emergency stop activated by lifting the protection grid.
- Timer and wheels include
- **2V monophase version has reverse direction function**

Availability of motors with 60HZ frequency, UL certified and 240V with english plug.



Versione Trifase
Threephase version

SK 10

VOLUME VASCA BOWL VOLUME	CAPACITÀ CAPACITY	DIMENSIONE VASCA cm DIMENSIONS CUVE cm	DIMENSIONI ESTERNE cm OUTSIDE DIMENSIONS cm	DIMENSIONI IMBALLO cm PACKAGE DIMENSIONS cm
7 lt	6 Kg	24 Ø 16 h	29 45 51 h	39 52 70 h

SK 10 MO _ 230 V

MONOFASE
MONOPHASE

	POTENZA - POWER	PESO - WEIGHT	RPM		COD.
SK 10 MO	0.3 Hp / 0,22 KW	34 Kg	70	10	7010121010

SK 10 MO 2V _ 230 V

MONOFASE 2 VELOCITÀ
MONOPHASE 2 SPEED

	POTENZA - POWER	PESO - WEIGHT	RPM		COD.
SK 10 MO 2V	0.3 Hp / 0,22 KW	36 Kg	70/140	10/20	7010147010

MACCHINA CON INVERIONE DI MARCIA
MACHINE WITH REVERSE DIRECTION FUNCTION

SK 15

VOLUME VASCA BOWL VOLUME	CAPACITÀ CAPACITY	DIMENSIONE VASCA cm DIMENSIONS CUVE cm	DIMENSIONI ESTERNE cm OUTSIDE DIMENSIONS cm	DIMENSIONI IMBALLO cm PACKAGE DIMENSIONS cm
16 lt	12 Kg	32 Ø 21 h	40 63 67 h	45 77 84 h

SK 15 TR _ 400 V

TRIFASE
THREEPHASE

SK 15 MO _ 230 V

MONOFASE
MONOPHASE

	POTENZA - POWER	PESO - WEIGHT	RPM		COD.
SK 15 TR	0.75 Hp / 0,55 KW	67 Kg	85	10	7010131015
SK 15 MO	0.75 Hp / 0,55 KW	68 Kg	85	10	7010121015
SK 15 TR 2V	1/1.5 Hp / 0,75/1.1 KW	73,5 Kg	85/170	10/20	7010141015

SK 15 TR 2V _ 400 V

TRIFASE 2 VELOCITÀ
THREEPHASE 2 SPEED

SK 15 MO 2V _ 230 V

MONOFASE 2 VELOCITÀ
MONOPHASE 2 SPEED

	POTENZA - POWER	PESO - WEIGHT	RPM		COD.
SK 15 MO 2V	1 Hp / 0,75 KW	71 Kg	85/170	10/20	7010147015

MACCHINA CON INVERIONE DI MARCIA
MACHINE WITH REVERSE DIRECTION FUNCTION

SK 20

VOLUME VASCA BOWL VOLUME	CAPACITÀ CAPACITY	DIMENSIONE VASCA cm DIMENSIONS CUVE cm	DIMENSIONI ESTERNE cm OUTSIDE DIMENSIONS cm	DIMENSIONI IMBALLO cm PACKAGE DIMENSIONS cm
21 lt	17 Kg	36 Ø 21 h	40 63 67 h	45 77 84 h

SK 20 TR _ 400 V

TRIFASE
THREEPHASE

SK 20 MO _ 230 V

MONOFASE
MONOPHASE

	POTENZA - POWER	PESO - WEIGHT	RPM		COD.
SK 20 TR	1 Hp / 0,75 KW	68 Kg	85	10	7010131020
SK 20 MO	1 Hp / 0,75 KW	69 Kg	85	10	7010121020
SK 20 TR 2V	1/1.5 Hp / 0,75/1.1 KW	74,5 Kg	85/170	10/20	7010141020

SK 20 TR 2V _ 400 V

TRIFASE 2 VELOCITÀ
THREEPHASE 2 SPEED

SK 20 MO 2V _ 230 V

MONOFASE 2 VELOCITÀ
MONOPHASE 2 SPEED

	POTENZA - POWER	PESO - WEIGHT	RPM		COD.
SK 20 MO 2V	1 Hp / 0,75 KW	72 Kg	85/170	10/20	7010147020

MACCHINA CON INVERIONE DI MARCIA
MACHINE WITH REVERSE DIRECTION FUNCTION

SK 30

VOLUME VASCA BOWL VOLUME	CAPACITÀ CAPACITY	DIMENSIONE VASCA cm DIMENSIONS CUVE cm	DIMENSIONI ESTERNE cm OUTSIDE DIMENSIONS cm	DIMENSIONI IMBALLO cm PACKAGE DIMENSIONS cm
32 lt	25 Kg	40 Ø 26 h	44 68 75 h	51 79 93 h

SK 30 TR _ 400 V

TRIFASE
THREEPHASE

SK 30 MO _ 230 V

MONOFASE
MONOPHASE

	POTENZA - POWER	PESO - WEIGHT	RPM		COD.
SK 30 TR	1,5 Hp / 1,1 KW	94 Kg	92	10	7010131030
SK 30 MO	1,5 Hp / 1,1 KW	95 Kg	92	10	7010121030
SK 30 TR 2V	1,7/2,5 Hp / 1,25/1,8 KW	97,5 Kg	92/184	10/20	7010141030

SK 30 TR 2V _ 400 V

TRIFASE 2 VELOCITÀ
THREEPHASE 2 SPEED

SK 30 MO 2V _ 230 V

MONOFASE 2 VELOCITÀ
MONOPHASE 2 SPEED

	POTENZA - POWER	PESO - WEIGHT	RPM		COD.
SK 30 MO 2V	1,5 Hp / 1,1 KW	82 Kg	92/184	10/20	7010147030

MACCHINA CON INVERIONE DI MARCIA
MACHINE WITH REVERSE DIRECTION FUNCTION

SK 40

VOLUME VASCA BOWL VOLUME	CAPACITÀ CAPACITY	DIMENSIONE VASCA cm DIMENSIONS CUVE cm	DIMENSIONI ESTERNE cm OUTSIDE DIMENSIONS cm	DIMENSIONI IMBALLO cm PACKAGE DIMENSIONS cm
41 lt	36 Kg	45 Ø 26 h	49,5 80 77 h	57 85 94 h

SK 40 TR _ 400 V

TRIFASE
THREEPHASE

SK 40 MO _ 230 V

MONOFASE
MONOPHASE

	POTENZA - POWER	PESO - WEIGHT	RPM		COD.
SK 40 TR	1,5 Hp / 1,1 KW	103,5 Kg	92	10	7010131040
SK 40 MO	1,5 Hp / 1,1 KW	96 Kg	92	10	7010121040
SK 40 TR 2V	1,7/2,5 Hp / 1,25/1,8 KW	107 Kg	92/184	10/20	7010141040

SK 40 TR 2V _ 400 V

TRIFASE 2 VELOCITÀ
THREEPHASE 2 SPEED

SK 40 MO 2V _ 230 V

MONOFASE 2 VELOCITÀ
MONOPHASE 2 SPEED

	POTENZA - POWER	PESO - WEIGHT	RPM		COD.
SK 40 MO 2V	3 Hp / 2,2 KW	109 Kg	92/184	10/20	7010147040

MACCHINA CON INVERIONE DI MARCIA
MACHINE WITH REVERSE DIRECTION FUNCTION

SK 50

VOLUME VASCA BOWL VOLUME	CAPACITÀ CAPACITY	DIMENSIONE VASCA cm DIMENSIONS CUVE cm	DIMENSIONI ESTERNE cm OUTSIDE DIMENSIONS cm	DIMENSIONI IMBALLO cm PACKAGE DIMENSIONS cm
48 lt	43 Kg	45 Ø 30 h	49,5 80 77 h	57 85 94 h

SK 50 TR _ 400 V

TRIFASE
THREEPHASE

SK 50 MO _ 230 V

MONOFASE
MONOPHASE

	POTENZA - POWER	PESO - WEIGHT	RPM		COD.
SK 50 TR	2 Hp / 1,5 KW	107,5 Kg	92	10	7010131050
SK 50 MO	2 Hp / 1,5 KW	109 Kg	92	10	7010121050
SK 50 TR 2V	2/3 Hp / 1,5/2,2 KW	110,5 Kg	92/184	10/20	7010141050

SK 50 TR 2V _ 400 V

TRIFASE 2 VELOCITÀ
THREEPHASE 2 SPEED

SK 50 MO 2V _ 230 V

MONOFASE 2 VELOCITÀ
MONOPHASE 2 SPEED

	POTENZA - POWER	PESO - WEIGHT	RPM		COD.
SK 50 MO 2V	3 Hp / 2,2 KW	118 Kg	92/184	10/20	7010147050

MACCHINA CON INVERIONE DI MARCIA
MACHINE WITH REVERSE DIRECTION FUNCTION