



TAVOLO REFRIGERATO MID PIZZA


MID PIZZA refrigerated counter



TAVOLO MID PIZZA / COUNTER MID PIZZA PZ03MID80

3 porte / 3 doors

DX Gruppo incorporato a destra / Built-in unit on the right side



TAVOLO MID PIZZA / COUNTER MID PIZZA PZ03MID80SX

3 porte / 3 doors


SX Gruppo incorporato a sinistra / Built-in unit on the left side

DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

Tavolo refrigerato MID pizza (600x400) con 3 porte, piano di lavoro ed alzatine in granito, con gruppo incorporato a destra o sinistra.
MID PIZZA refrigerated counter (600x400) with 3 doors, granite worktop and splashbacks, built-in unit positionable on the right or left side.

DOTAZIONE DI SERIE / STANDARD SET-UP:


- Nr. 5 coppie di guide in acciaio inox a "L" per porta;
No. 5 pairs of stainless steel "L-shaped" runners per door;
- Sottopiano isolante;
Insulating worktop underlay;
- Imballo standard: pallet + cartone.
Standard packaging: pallet + cardboard.



TAVOLO MID PIZZA / COUNTER MID PIZZA PZ03MIDC6

2 porte + 6 cassetti neutri / 2 doors + 6 neutral drawers

DX Gruppo incorporato a destra / Built-in unit on the right side



TAVOLO MID PIZZA / COUNTER MID PIZZA PZ03MIDC6SX

2 porte + 6 cassetti neutri / 2 doors + 6 neutral drawers


SX Gruppo incorporato a sinistra / Built-in unit on the left side

DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

Tavolo refrigerato MID pizza (600x400) con 2 porte e 6 cassetti neutri, piano di lavoro ed alzatine in granito, con gruppo incorporato a destra o sinistra.
MID PIZZA refrigerated counter (600x400) with 2 doors and 6 neutral drawers, granite worktop and splashbacks, built-in unit positionable on the right or left side.

DOTAZIONE DI SERIE / STANDARD SET-UP:

- Nr. 5 coppie di guide in acciaio inox a "L" per porta;
No. 5 pairs of stainless steel "L-shaped" runners per door;
- Sottopiano isolante;
Insulating worktop underlay;
- Nr. 6 cassetti neutri completi di contenitori in polipropilene 600x400xH70 mm;
No. 6 neutral drawers complete with 600x400xH70 mm polypropylene bowls;
- Imballo standard: pallet + cartone.
Standard packaging: pallet + cardboard.



Piano di lavoro ed alzatine in granito con sottopiano isolante
Granite worktop and splashbacks with insulating underlay

Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH):
2160 x P 800 x 1030/1100 mm

Volume interno / Internal volume

660 Lt (per/for PZ03MID80) / 437 Lt (per/for PZ03MIDC6 ★)

Volume utile / Useful volume

408 Lt (per/for PZ03MID80) / 272 Lt (per/for PZ03MIDC6 ★)

Assorbimento all'avviamento / Starting electrical input

450 W / 2,8 A

Assorbimento a regime / Steady state electrical input

400 W / 2,4 A

Temperatura d'esercizio / Working temperature

+ 2°C / + 8°C

Gas refrigerante / Cooling gas

R452A - R455A - **R290** (A richiesta / On request)

Classe climatica - Dati collaudo / Climatic class - Testing data

4 - Temperatura + 30°C / Umidità relativa 60%
4 - Temperature + 30°C / Relative humidity 60%

Alimentazione / Power supply

220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)