

## CARRELLO TERMICO A BAGNOMARIA CT1760TD

SKU: CT1760TD



### DATI TECNICI

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| <b>POTENZA (W)</b>              | <u>3000</u>                  |
| <b>ALIMENTAZIONE MONOFASE</b>   | <u>230V/ 50-60 HZ</u>        |
| <b>TEMPERATURA DI LAVORO</b>    | <u>+30° +90°C</u>            |
| <b>N. TEGLIE / VASSOI</b>       | <u>3 x GN1/1 - 150(h) mm</u> |
| <b>DIMENSIONE MACCHINA (Cm)</b> | <u>117 x 67 x 85(h)</u>      |
| <b>PESO LORDO (Kg)</b>          | <u>46</u>                    |
| <b>PESO NETTO (Kg)</b>          | <u>43</u>                    |
| <b>LUNGHEZZA IMBALLO (Cm)</b>   | <u>130</u>                   |
| <b>LARGHEZZA IMBALLO (Cm)</b>   | <u>70</u>                    |
| <b>ALTEZZA IMBALLO (Cm)</b>     | <u>100</u>                   |
| <b>VOLUME IMBALLO (m3)</b>      | <u>0.91</u>                  |

Carrelli termici a bagnomaria con temperature differenziate in acciaio inox AISI 304. Struttura in acciaio inox AISI 304 - vasca a doppia parete provvista di rubinetto di scarico posto sul fondo - termostato regolabile - maniglia direzionale - paracolpi - ruote multidirezionali  $\varnothing$  125 mm. Bacinelle escluse - le temperature di lavoro indicate sono da considerarsi con coperchi posizionati



