

Modello	<b>G-BC500BPB</b>
Prodotto	<b>BOTTLE COOLER REFRIGERATO STATICO NERO +2+8°C</b>
Immagine	
Descrizione	
Caratteristiche:	SPINA SCHUKO
<b>DETTAGLI PRODOTTO</b>	
<b>Normative</b>	CE
<b>Volt</b>	220-240
<b>Fasi</b>	1N
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Spina elettrica</b>	SPINA SCHUKO
<b>Dimensioni macchina (mm.)</b>	
<b>Lunghezza Macchina (Cm.)</b>	920
<b>Larghezza Macchina (Cm.)</b>	514
<b>Altezza Macchina (Cm.)</b>	1880
<b>Peso netto (Kg)</b>	125,000
<b>Peso lordo (Kg)</b>	139,000
<b>Dimensioni imballo (mm.)</b>	
<b>Lunghezza Imballo (Cm.)</b>	97,500
<b>Larghezza Imballo (Cm.)</b>	57,000
<b>Altezza Imballo (Cm.)</b>	203,000
<b>Volume Imballo (m3)</b>	1,128
<b>Metano G20 m<sup>3</sup>/h</b>	
<b>Metano G25 m<sup>3</sup>/h</b>	
<b>Gas G30/31 m<sup>3</sup>/h</b>	
<b>Video</b>	

<b>Temperatura di Lavoro</b>	+2°C / +8°C
<b>Dimensioni Interne (mm.)</b>	855 x 424 x 1437(h) mm
<b>Capacita' Nominale (L.)</b>	315
<b>Temperatura Massima di Lavoro</b>	+32°C / 55%HR
<b>Tipo di Refrigerazione</b>	statica
<b>Tipo di Sbrinamento</b>	automatico
<b>Tipo di Gas Refrigerante</b>	R600a
<b>Evaporazione Acqua di Condensa</b>	automatica
<b>Controllo della Temperatura</b>	elettronico
<b>Isolamento (mm.)</b>	doppio vetro
<b>Materiale di Costruzione</b>	lamiera verniciata nera + alluminio
<b>Inversione Porta</b>	a battente
<b>Luce Interna</b>	si
<b>Accessori in Dotazione</b>	8 piani 420 x 337 mm
<b>Classe Energetica</b>	C