

Modello	G-GN4100TN
Prodotto	TAVOLO REF. VENT.-2+8°C
Immagine	
Descrizione	<p>Tavoli refrigerati gastronomia - GN1/1 - ventilati. Tavoli refrigerati gastronomia GN1/1 con refrigerazione ventilata. Ampia scelta di tavoli refrigerati disponibili nelle versioni con vetro (codici TNG), con altezza di 65 cm (codici UGN) e nella versione linea SNACK (contenitori di bibite). Kit optional di coppia guide per griglie, griglie plastificate, cassetti e kit ruote. Gruppo incorporato estraibile per facile manutenzione - andamento circolare dell'aria fredda in modo da non toccare direttamente il prodotto - controllo temperatura elettronica con termostato digitale - resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa - sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento - evaporazione automatica dell'acqua di condensa - evaporatore trattato anticorrosione. Porta con molla di ritorno - guarnizione porta estraibile senza utensili - fondo con angoli arrotondati - facile intercambiabilità porte con cassettiere da due e tre cassetti - cassettiere facilmente estraibili con guide telescopiche in acciaio inox. Piedini in acciaio Inox AISI 304 regolabili in altezza - schienale in acciaio inox - possibilità di appoggio al muro.</p>
Caratteristiche:	SPINA SCHUKO
DETTAGLI PRODOTTO	
Normative	CE
Volt	220-240
Fasi	1N
Frequenza (Hz)	50
Spina elettrica	SPINA SCHUKO
Dimensioni macchina (mm.)	
Lunghezza Macchina (Cm.)	2230
Laghezza Macchina (Cm.)	700
Altezza Macchina (Cm.)	860
Peso netto (Kg)	153,000
Peso lordo (Kg)	187,000
Dimensioni imballo (mm.)	
Lunghezza Imballo (Cm.)	226,000
Larghezza Imballo (Cm.)	73,000
Altezza Imballo (Cm.)	104,000

Volume Imballo (m3)	1,715
Metano G20 m³/h	
Metano G25 m³/h	
Gas G30/31 m³/h	
Video	
Temperatura di Lavoro	-2°C / +8°C
Dimensioni Interne (mm.)	1772 x 530 x 589(h) mm
Capacita' Nominale (L.)	553
Temperatura Massima di Lavoro	+32°C / 55%HR
Tipo di Refrigerazione	ventilata
Tipo di Sbrinamento	automatico
Tipo di Gas Refrigerante	R290
Evaporazione Acqua di Condensa	automatica
Controllo della Temperatura	elettronico
Isolamento (mm.)	60
Materiale di Costruzione	acciaio Inox AISI 304
Inversione Porta	no
Luce Interna	no
Accessori in Dotazione	4 griglie GN1/1 + 4 coppie di guide
Classe Energetica	C