

Stagionatura — STX 700 P RF PV

Food processing



Dati tecnici

Volume lordo	630 lt
Temperatura di esercizio	+6+30 °C
Range umidità	40%-90%
Tipo motore	Plug-in
Fluido refrigerante	R290
Potenza frigorifera	492 W (-10°C / +45°C)
Assorbimento	1234 W
Tensione/frequenza	230V/1~/50Hz

Dettagli refrigerazione

Unità refrigerante	Unità monoblocco tropicalizzata e facilmente estraibile. Equipaggiata con motoventilatori elettronici a basso consumo
Carica gas	115 gr
Evaporatore	Trattato in cataforesi per una notevole resistenza alla corrosione e posizionato all'esterno del vano per garantire maggiore capacità di carico
Sbrinamento	Automatico tramite gas caldo per un ciclo più breve e minori sbalzi termici. Lo sbrinamento intelligente si attiva solo in presenza reale di ghiaccio nell'evaporatore, favorendo la riduzione dei consumi energetici e una resa ottimale
Evaporazione della condensa	Tramite vaschetta raccogli condensa di facile estrazione (per installazioni in assenza di scarico d'acqua)

Dettagli costruttivi

Dimensioni prodotto LxPxH	702x865x2080
Dimensioni imballo LxPxH	770x915x2190
Peso lordo	143 Kg
Struttura	Monoscocca in acciaio inox 304
Materiale esterno/interno	Interno ed esterno in acciaio inox AISI 304; vano motore, schiena esterna e fondo esterno in acciaio colaminato
Spessore isolamento	60 mm di poliuretano con HFO a garanzia di elevate proprietà isolanti (Bassissimo impatto ambientale: GWP < 5 e zero ODP)
Angoli interni	Arrotondati per una facile pulizia
Porta	1 Porta vetro autochiudente con fermo porta a 105°. Cerniera a destra, reversibile in utenza
Guarnizione porta	Magnetica e rimovibile, studiata per migliorare l'isolamento e ridurre il consumo di energia
Piedini	In acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza (90mm-125mm)

Funzioni

Quadro comandi	Display grafico touch screen 7
Funzioni	Cicli manuali di asciugatura e stagionatura, configurabili in durata, temperatura e umidità. Cicli automatici fino a 21 fasi compresa la pausa lavoro. Ciclo automatico di ricambio dell'aria. 20 Programmi personalizzabili. Allarmi HACCP
Lingue	Italiano, Inglese, Fiammingo, Francese, Tedesco, Spagnolo
Connessione	Di Serie: Accesso da remoto tramite interfaccia seriale. Tramite WEB si può monitorare la tracciabilità HACCP, il funzionamento e i parametri macchina. Esportazione grafica e in file excel dei dati memorizzati. Invio di e.mail per la notifica degli allarmi

Accessori

Luce	Di serie
Serratura	Di serie
N° accessori in dotazione	3 - Ripiano forato inox 530x600 mm 3 - Coppia guide per griglia 530x650 mm (Mod. 700/1400)

Versionsi

Versionsi	Alimentazione con frequenza 60Hz
-----------	----------------------------------