

Stagionatura — STX 1400 P

Food processing



Dati tecnici

Volume lordo	1380 lt
Temperatura di esercizio	+6+30 °C
Range umidità	40%-90%
Tipo motore	Plug-in
Fluido refrigerante	R290
Potenza frigorifera	555 W (-10°C / +45°C)
Assorbimento	2100 W
Tensione/frequenza	230V/1~/50Hz

Dettagli refrigerazione

Unità refrigerante	Unità monoblocco facilmente estraibile e tropicalizzata per garantire affidabilità e prestazioni a 43°C. Equipaggiata con motoventilatori elettronici a basso consumo
Carica gas	115 gr
Evaporatore	Trattato in cataforesi per una notevole resistenza alla corrosione e posizionato all'esterno del vano per garantire maggiore capacità di carico
Sbrinamento	Automatico tramite gas caldo per un ciclo più breve e minori sbalzi termici. Lo sbrinamento intelligente si attiva solo in presenza reale di ghiaccio nell'evaporatore, favorendo la riduzione dei consumi energetici e una resa ottimale
Evaporazione della condensa	Tramite vaschetta raccogli condensa di facile estrazione (per installazioni in assenza di scarico d'acqua)

Dettagli costruttivi

Dimensioni prodotto LxPxH	1435x860x2080
Dimensioni imballo LxPxH	1500x910x2190
Peso lordo	201 Kg
Struttura	Monoscocca in acciaio inox 304
Materiale esterno/interno	Interno ed esterno in acciaio inox AISI 304; vano motore, schiena esterna e fondo esterno in acciaio colaminato
Spessore isolamento	60 mm di poliuretano con HFO a garanzia di elevate proprietà isolanti (Bassissimo impatto ambientale: GWP < 5 e zero ODP)
Angoli interni	Arrotondati per una facile pulizia
Porta	2 Porte autochiudenti con fermo porta a 105°
Guarnizione porta	Magnetica e rimovibile, studiata per migliorare l'isolamento e ridurre il consumo di energia
Piedini	In acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza (90mm-125mm)

Funzioni

Quadro comandi	Display grafico touch screen 7
Funzioni	Cicli manuali di asciugatura e stagionatura, configurabili in durata, temperatura e umidità. Cicli automatici fino a 21 fasi compresa la pausa lavoro. Ciclo automatico di ricambio dell'aria. 20 Programmi personalizzabili. Allarmi HACCP
Lingue	Italiano, Inglese, Fiammingo, Francese, Tedesco, Spagnolo
Connessione	Di Serie: Accesso da remoto tramite interfaccia seriale. Tramite WEB si può monitorare la tracciabilità HACCP, il funzionamento e i parametri macchina. Esportazione grafica e in file excel dei dati memorizzati. Invio di e.mail per la notifica degli allarmi

Accessori

Luce	Di serie
Serratura	Di serie
N° accessori in dotazione	4 - Coppia di guide inox con n. 5 aste reggi salumi in alluminio

Versioni

Versionsi	Alimentazione con frequenza 60Hz
-----------	----------------------------------