

# Stagionatura — STX 1400 P RF PV BK

Food processing



## Dati tecnici

Volume lordo	1380 lt
Temperatura di esercizio	+6+30 °C
Range umidità	40%-90%
Tipo motore	Plug-in
Fluido refrigerante	R290
Potenza frigorifera	555 W (-10°C / +45°C)
Assorbimento	2100 W
Tensione/frequenza	230V/1~/50Hz

## Dettagli refrigerazione

Unità refrigerante	Unità monoblocco tropicalizzata e facilmente estraibile. Equipaggiata con motoventilatori elettronici a basso consumo
Carica gas	115 gr
Evaporatore	Trattato in cataforesi per una notevole resistenza alla corrosione e posizionato all'esterno del vano per garantire maggiore capacità di carico
Sbrinamento	Automatico tramite gas caldo per un ciclo più breve e minori sbalzi termici. Lo sbrinamento intelligente si attiva solo in presenza reale di ghiaccio nell'evaporatore, favorendo la riduzione dei consumi energetici e una resa ottimale
Evaporazione della condensa	Tramite vaschetta raccogli condensa di facile estrazione (per installazioni in assenza di scarico d'acqua)

## Dettagli costruttivi

Dimensioni prodotto LxPxH	1435x865x2080
Dimensioni imballo LxPxH	1500x915x2190
Peso lordo	239 Kg
Struttura	Monoscocca in acciaio inox 304
Materiale esterno/interno	Interno ed esterno in acciaio inox AISI 304; vano motore, schiena esterna e fondo esterno in acciaio colaminato
Spessore isolamento	60 mm di poliuretano con HFO a garanzia di elevate proprietà isolanti (Bassissimo impatto ambientale: GWP < 5 e zero ODP)
Angoli interni	Arrotondati per una facile pulizia
Porta	2 Porte vetro autochiudenti con fermo porta a 105°
Guarnizione porta	Magnetica e rimovibile, studiata per migliorare l'isolamento e ridurre il consumo di energia
Piedini	In acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza (90mm-125mm)

## Funzioni

Quadro comandi	Display grafico touch screen 7
Funzioni	Cicli manuali di asciugatura e stagionatura, configurabili in durata, temperatura e umidità. Cicli automatici fino a 21 fasi compresa la pausa lavoro. Ciclo automatico di ricambio dell'aria. 20 Programmi personalizzabili. Allarmi HACCP
Lingue	Italiano, Inglese, Fiammingo, Francese, Tedesco, Spagnolo
Connessione	Di Serie: Accesso da remoto tramite interfaccia seriale. Tramite WEB si può monitorare la tracciabilità HACCP, il funzionamento e i parametri macchina. Esportazione grafica e in file excel dei dati memorizzati. Invio di e.mail per la notifica degli allarmi

## Accessori

Luce	Di serie
Serratura	Di serie
N° accessori in dotazione	6 - Ripiano forato inox 530x600 mm 6 - Coppia guide per griglia 530x650 mm (Mod. 700/1400)

## Versioni

Versioni	Alimentazione con frequenza 60Hz
----------	----------------------------------